

<https://votkinsky.nt-rt.ru/> || vkf@nt-rt.ru

Твердосплавные и бицентричные долота PDC



Твердосплавные долота предназначены для разбуривания цементных стаканов и металлических элементов низа обсадной колонны и «хвостовиков», спускаемых в боковые горизонтальные стволы.

Бицентричные долота серии SR предназначены для бурения с одновременным расширением ствола вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

Обозначение	Проходной диаметр, мм	Разбуриваемый диаметр, мм	Твердость пород	Присоединительная резьба
У-93,5х108х79 SR-3 С	93,5	108	Средние	3-66 Муфта
У-93,5х115х65 SR-2 СТ	93,5	115	Средне-твердые	3-66 Муфта
У-100х114,3х76 SR-2 С	100	114,3	Средние	3-65
У-112х125х95 SR-4 МС	112	125	Мягко-средние	3-76
У-112х125х95 SR-2 С	112	125	Средние	3-76
У-114,2х132х95 SR-4 МС	114,2	132	Мягко-средние	3-76
У-116х127х105 SR-4 МС	116	127	Мягко-средние	3-76
У-120,6х132х105 SR-4 МС	120,6	132	Мягко-средние	3-76
У-120,6х132х105 SR-43 С	120,6	132	Средние	3-76
У-120,6х139х90 SR-2 С	120,6	139	Средние	3-76
У-120,6х142,8х95 SR-4 МС	120,6	142,8	Мягко-средние	3-76
У-120,6х146х95 SR-3 СТ	120,6	146	Средне-твердые	3-76
У-139,7х165х105 SR-4 МС	139,7	165	Мягко-средние	3-76
У-146х161х127 SR-4 МС	146	161	Мягко-средние	3-88
У-150х175х120 SR-4 МС	150	175	Мягко-средние	3-88
У-165,1х200х127 SR-4 МС	165,1	200	Мягко-средние	3-88
У-188х200х165 SR-24 С	188	200	Средние	3-117
У-215,9х237х155 SR-4 МС	215,9	237	Мягко-средние	3-117