

Одоризаторы газа



Одоризатор газа ВМ97

Отличительная особенность изделия — применение метода «испарение одоранта — проходящий поток газа», что позволяет не «подстраиваться» на «скачки» давления газа в магистрали. Эксплуатация одоризатора осуществляется на площадках под навесом, без постоянного контроля оператором.

Технические характеристики:

- Рабочее давление: 1,6 (16) Р, МПа (кгс/см²);
- Расчетное давление: 1,6 (16) Р_р, МПа (кгс/см²);
- Пробное давление: 2,4 (24) Р_р, МПа (кгс/см²);
- Климатические исполнения: У, УХЛ;
- Температура окружающей среды:
 - -40 — +50 °С (исполнение У1);
 - -60 — +40 °С (исполнение УХЛ1).
- Рабочая среда: природный газ, содержащий воду и механические примеси;
- Одорант: этилмеркаптан (CHSH);
- Класс опасности: 2 ГОСТ12.1.005-88;
- Категории взрывоопасности: 2А — Т3 ГОСТ12.1.011-78;
- Расход одоранта на единицу объема: 0,016 гр/м³;
- Материал корпуса: 09Г2С-6;
- Срок службы: 10 лет;
- Число циклов: 10000;
- Изготовление и поставка: ТУ 3615-072-07538145-97;

Отличительные особенности ВМ 97-2 и ВМ 97-3:

	ВМ 97-2	ВМ 97-3
Сухая масса, кг	36	48
Полная рабочая масса, кг	51	78
Максимально заливаемый одорантом объем, л	15	30
Полный объем, л	25	43
Габариты, мм	780×940×360	780×1200×360
Шаровые краны для газа D _y , мм	25	50
Краны для одоранта D _y , мм	25	25